

info

Light fittings for exterior equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminum electrostatically painted in dark grey, diffuser of opal polycarbonate.

Corpuri pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Наружные светильники, оснащенные светодиодами SMD LEDs, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, опаловый поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű, opál polkarbonát diszperzór.

Тела за екстериор, разполагат със SMD светодиоди, тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузер от опалов поликарбонат.


Svietidlo do exteriéru vybavené SMD LED diódami, kryt z hliníkového tlakového odliatku elektrosztaticky lakovaný v tmavo šedej farbe, difúzor z opálového polykarbonátu.



426

90279

SMD LED · 8W
3000K · CRI 80
LED flux: 960 lm
Luminaire flux: 655 lm



90280

SMD LED · 8W
3000K · CRI 80
LED flux: 960 lm
Luminaire flux: 655 lm

