

info

Outdoor or indoor recessed floor or wall spot.
Die cast aluminum body with tempered glass diffuser, external frame made out of steel.

It handles a stationary load of maximum 2000 Kg and a dynamic load of a car passing with a maximum speed of 25 km/h.
Black thermoplastic housing included.

Spot de încadrat în pardoseală sau perete, pentru exterior sau interior.
 Corp din aluminiu turnat sub presiune cu dispersor din sticlă temperată, ramă exterioară din inox.
 Suportă o sarcină statică de maxim 2000 Kg și se poate trece cu mașina cu o viteză maximă de 25 km/h.
 Carcasa din termoplastice de culoare negru inclusă.

Faretto ad incasso per pavimento o parete, da esterni e interni.
 Corpo in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro temperato, cornice esterna in acciaio inox.
 Supporta un carico statico massimo di 2000 Kg e il passaggio di una autovettura con una velocità massima di 25 km/h.
 Controcassa di posa in opera in materiale termoplastico di colore nero inclusa.

Встраиваемое в потолок или в стену световое пятно для внешнего/внутреннего освещения.
 Тело из алюминия, литого под давлением, диффузор из закаленного стекла.
 Поддерживает статическую нагрузку не более 2000 кг и можно проезжать на машине с максимальной скоростью 25 км/ч.
 Оснащено термопластичным каркасом чёрного цвета.

Padlóba vagy falba beépítendő szpot, bel- vagy kültéri használatra.
 Nyomás alatt öntött alumíniumtest, temperált üveg diszperzórral, inox kerettel.
 Állóképessége legtöbb 2000 K, autóval legfeljebb 25 k/h-s sebességgel lehet rajta áthaladni.
 Hőre ellenálló műanyag burkolata fekete színű.


Spot за вграждане в под или стена, външно или вътрешно.
 Алюминиево тяло, отливо под налягане, с разпръсквач от темперирано стъкло, външна рамка от неръждаема стомана.
 Поддържа максималното статично натоварване от 2000 Кг и може да пътува с автомобил с максимална скорост от 25 км/ч.
 Черниата термoplastична кутия включени.

Vonkajšie alebo interiérové zapustené svetlo do zeme alebo na stenu.
 Hliníkový odliatok, difúzor z tvrdeného skla, vonkajší rám vyrobený z ocele.
 Zvládne statické zaťaženie maximálne 2000 kg a je odolné prejdeniu autom s maximálnou rýchlosťou 25 km / h.
 Čierna termoplastická montážna krabica je súčasťou.




9237

GX53, 1 x max. 9W



Ø114 mm



436




9236

GX53, 1 x max. 9W



Ø114 mm







9385

GU10, 1x max. 28W



Ø101 mm



9386

GU10, 1x max. 28W



Ø101 mm

